

# Übersicht Entschäumer

Schlötter bietet eine Reihe von Entschäumern an. Dazu gehören folgende Produkte:

Produktbezeichnung:	Einsatzgebiet:	Artikelnummer (AN)	Dichte
<b>Antischaumemulsion SE</b>	ausschließlich im Bereich der Abwasserbehandlung	120007	1,00
<b>Entschäumer ES 10</b>	Versiegelung SLOTOFIN 10; Abwasserbehandlung	120009	--
<b>Entschäumer ESO</b>	Stripperlösungen (Stripper L 60) und alkalische Elektrolyte (z.B. alkalische Entfettungsbäder)	120008	0,85
<b>Entschäumer SN</b>	Zinn- oder Bleizinn-Elektrolyte	120005	0,93
<b>Entschäumer Z 11</b>	schwachsaure Glanzzinkbäder	120011	0,99

Ihre Wirkung wird im Folgenden kurz beschrieben.

Die Angaben in der Gebrauchsanweisung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanweisung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

## Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder dem entsprechenden Qualitätszertifikat (QA03) entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter [www.schloetter.de/downloads](http://www.schloetter.de/downloads) eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 maßgebend.

**Falls in den verwendeten Zusätzen dieses Verfahrens SVHC-Stoffe enthalten sind, so werden diese in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern im Abschnitt 15 ausgewiesen.**

